

Polaris



POLARIS					
indinazione fascio luce beam direction	90° ▲	90° ▲	90° ▲	90° ▲	90° ▲
foro emissione luce light emission hole	Ø 400 mm	Ø 400 mm	Ø 400 mm	Ø 400 mm	Ø 400 mm
codice code	6976.AC	6977.AC	6974.AC	6978.AC	6975.P.AC
materiale material	AC: AirCoral®	AC: AirCoral®	AC: AirCoral®	AC: AirCoral®	AC: AirCoral®
capacità di assorbimento absorption capacity	21,04 m²*	21,04 m²*	21,04 m²*	21,04 m²*	21,04 m²*
marchi marks	CE, V, E, S, L	CE, V, E, S, L	CE, V, E, S, L	CE, V, E, S, L	CE, V, E, S, L
protezione protection	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
lampadina lamp type	TC-TEL	TC-TEL	TC-TEL	LED	TC-TEL
colore colour				bianco white 3000 K	
attacco fitting	Gx24q-3	Gx24q-4	Gx24q-3	24W - 12V	Gx24q-3
max watt	4 x 26/32W	4 x 42W	4 x 26/32W	1 x 36W	4 x 26/32W
comparazione comparabile	---	---	---	---	---
emergenza emergency	---	---	1 ora hour	---	---
gruppo d'alimentazione control gear	elettronico electronic ballast	elettronico electronic ballast	elettronico electronic ballast	alimentatore in tensione costante constant voltage	* elet. dimmerabile dimnable electronic b.
peso weight	10,2 Kg	10,2 Kg	10,6 Kg	10 Kg	10,2 Kg
foro per cartongesso cut out for plasterboard	Ø 660 mm	Ø 660 mm	Ø 660 mm	Ø 660 mm	Ø 660 mm

