



Recessed luminaire for plasterboard or brickwork ceilings, with springs in harmonic steel. The optical group, a metallized, beam focused reflector and its set back from the ceiling surface assure high visual comfort for



Descrizione | Description

user.

Caratteristiche generali | General specifications

tipo di installazione <i>mounting type</i>	incasso a soffitto <i>ceiling recessed</i>
materiali <i>materials</i>	alluminio <i>aluminum</i>
finiture <i>finishes</i>	bianco opaco RAL 9010, nero opaco RAL 9005, oro, extra mirror, custom <i>mat white RAL 9010, matt black RAL 9005, gold, extra mirror, custom</i>
dimensioni <i>overall dimensions</i>	Ø43x50mm (faretto), Ø30mm (foro) <i>Ø43x50mm (headlight), Ø30mm (hole)</i>
peso <i>weight</i>	-
grado di protezione IP <i>IP rating</i>	IP20
note sul prodotto <i>product notes</i>	-

Caratteristiche elettriche | Electrical specifications

gruppo di alimentazione <i>power supply unit</i>	non incluso <i>not included</i>
potenza <i>power</i>	4W
alimentazione <i>power supply</i>	corrente costante 350mA 50/60Hz <i>constant current 350mA 50/60Hz</i>
tensione operativa LED <i>LED operating voltage</i>	11,2Vdc
dimmerazione <i>dimming</i>	su richiesta <i>on demand</i>
classe di isolamento <i>insulation class</i>	III


Sorgente luminosa | Light source

lampada <i>lamp</i>	LED ad alta potenza <i>high power LED</i>
temperatura di colore <i>colour temperature</i>	2700 - 3000 - 4000K
indice di resa cromatica <i>colour rendering index</i>	≥90
vita media <i>average life</i>	50000h L80 B10
consistenza cromatica <i>colour consistency</i>	2 SDCM
efficienza luminosa <i>luminous efficiency</i>	116lm/W
flusso luminoso <i>luminous flux</i>	463lm


@ 4000K, Ta = 25°, Tj = 25°

Gruppo ottico | Optical group

riflettore <i>reflector</i>	policarbonato metallizzato speculare <i>polished metallized polycarbonate</i>
-------------------------------	---



Oblò Mini R



Oblò Mini S



Dati fotometrici | Photometric data

apertura del fascio luminoso | *beam angle*

22°



Accessori | Accessories

alimentatore in CC 350mA 10W | *CC 350mA 10W driver*

alimentatore in CC 25W multicorrente dimmerabile | *25W dimmable CC multi-current driver*

DC-DC converter da CC a CV | *DC-DC converter CC to CV*

alimentatore in CV 60W 24V | *24V 60W CV driver*

cassaforma per installazione a scomparsa totale | *formwork for totally recessed mounting*

cornice per installazione con battuta | *remote framework for stop installation*

Marchi e certificazioni | Labels and certificates

