



### General specifications

tipo di installazione   <i>mounting type</i>	a pavimento   <i>floor-standing</i>
materiali   <i>materials</i>	alluminio   <i>aluminum</i>
finiture   <i>finishes</i>	RAL 9005, custom
dimensioni   <i>overall dimensions</i>	90x65x500/700mm
peso   <i>weight</i>	-
grado di protezione IP   <i>IP rating</i>	IP65
grado di protezione IK   <i>IK rating</i>	IK06

### Electrical specifications

gruppo di alimentazione   <i>power supply unit</i>	non incluso   <i>not included</i>
potenza   <i>power</i>	6W
alimentazione   <i>power supply</i>	9÷32Vdc
classe di isolamento   <i>insulation class</i>	230Vac su richiesta   <i>on request</i> III

### Light source

© 4000K, Ta = 25°, Tj = 25°

lampada   <i>lamp</i>	LED ad alta potenza   <i>high power LED</i>
temperatura di colore   <i>colour temperature</i>	2700 - 3000 - 4000K
indice di resa cromatica   <i>colour rendering index</i>	≥90
vita media   <i>average life</i>	50000h L80 B10
consistenza cromatica   <i>colour consistency</i>	3 SDCM
flusso luminoso   <i>luminous flux</i>	484lm
efficienza luminosa   <i>luminous efficiency</i>	80,7lm/W

### Optical group

schermo di chiusura   <i>closing screen</i>	PMMA trasparente   <i>transparent PMMA</i>
lente   <i>lens</i>	PMMA trasparente   <i>transparent PMMA</i>

### Photometric data

apertura del fascio luminoso | *beam angle*

30°



65°



### Accessori Accessories

alimentatore IP67 in CV 14W 24V | *IP67 14W in CV 24V driver*

