



Descrizione | Description

Apparecchio di illuminazione per esterni ad incasso nel soffitto, a laterizio o cartongesso, con molle in acciaio armonico. Il riflettore a fascio concentrato ed il suo arretramento rispetto al filo soffitto garantiscono un elevato comfort visivo.

Outdoor recessed luminaire for brickwork or plasterboard ceilings, with springs in harmonic steel. The optical group with a metallized, beam focused reflector and its set back from the ceiling surface assure high visual comfort for the user.

Caratteristiche generali | General specifications

tipo di installazione | mounting type

materiali | materials

finiture | finishes

dimensioni | overall dimensions

peso | weight

grado di protezione IP | IP rating

note sul prodotto | product notes

incasso a soffitto | ceiling recessed

alluminio | aluminum

bianco opaco RAL 9010, nero opaco RAL 9005, oro, bronzo, rame, brunito, corten, ottone spazzolato, custom | matt white RAL 9010, matt black RAL 9005, gold, bronze, copper, burnished, corten, brushed brass, custom

Ø43x50mm (faretto), Ø30mm (foro) | Ø43x50mm (headlight), Ø30mm (hole)

0,06kg

IP65

-

Caratteristiche elettriche | Electrical specifications

gruppo di alimentazione | power supply unit

potenza | power

alimentazione | power supply

tensione operativa LED | LED operating voltage

dimmerazione | dimming

classe di isolamento | insulation class

non incluso | not included


4W

corrente costante 350mA 50/60Hz | constant current 350mA 50/60Hz

11,2Vdc

su richiesta | on demand

III



Sorgente luminosa | Light source

© 4000K, Ta = 25°, Tj = 25°

lampada | lamp

temperatura di colore | colour temperature

indice di resa cromatica | colour rendering index

vita media | average life

consistenza cromatica | colour consistency

efficienza luminosa | luminous efficiency

flusso luminoso | luminous flux

LED ad alta potenza | high power LED

2700 - 3000 - 4000K

≥90

50000h L80 B10

2 SDCM

116lm/W

463lm

Gruppo ottico | Optical group

schermo di chiusura | lamp screen

riflettore | reflector

polycarbonato trasparente | transparent polycarbonate

polycarbonato metallizzato speculare | polished metallized polycarbonate



Dati fotometrici | Photometric data

apertura del fascio luminoso | beam angle

22°



Accessori | Accessories

alimentatore in CC 350mA 10W | CC 350mA 10W driver

alimentatore in CC 25W multicorrente dimmerabile | 25W dimmable CC multi-current driver

DC-DC converter da CC a CV | DC-DC converter CC to CV

alimentatore in CV 60W 24V | 24V 60W CV driver

cassaforma per installazione a scomparsa totale | formwork for totally recessed mounting

cornice per installazione con battuta | remote framework for stop installation

Marchi e certificazioni | Labels and certificates



Link sito web | Website link
